

Karta Informacyjna
Wydanie 13/12/2012
Numer identyfikacyjny
02 03 03 01 002 0 000014
Sikagard®-715 W

Sikagard®-715 W

Preparat do usuwania nalotów organicznych

Opis produktu	Wodorozcieńczalny preparat do usuwania mchów, porostów i alg.
Zastosowanie	Do całkowitego usuwania mchów, porostów, alg i innych organizmów z większości podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. markizy, pokrycia dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, ściany, podłogi, stolarka drewniana i plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, dna statków i łodzi.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">■ Wodorozcieńczalny preparat o doskonałych właściwościach czyszczących stosowany do podłoży zwartych i nasiąkliwych■ Duża zdolność wnikania i nasycania■ Nie zawiera rozpuszczalników organicznych■ Nie zawiera fosforanów■ Nie wydziela szkodliwych lub drażniących oparów – może być stosowany w pomieszczeniach■ Odpowiedni do stosowania na większości materiałów budowlanych: cegły, kamień naturalny, beton, drewno, aluminium, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczne, elementy malowane.■ Nie plami ani nie zanieczyszcza tych materiałów■ Produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC■ Spełnia wymagania dla detergentów wg. regulacji unijnej 648/2004. Składniki: < 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% fosfonianów
Dane produktu	
Postać	
Barwa	Bezbarwna, przezroczysta ciecz
Opakowanie	Aerazol opakowanie 500 ml Puszka 2 i 5 litrów
Składowanie	
Warunki składowania / Czas przydatności do użycia	Materiał składowany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chroniony przed mrozem, najlepiej zużyć w przeciągu 24 miesięcy od daty produkcji.
Dane techniczne	
Baza chemiczna	Roztwór wodny zawierający kationowe środki powierzchniowo czynne, krzemiany i składnik dyspergujący
Zapach	Charakterystyczny, łagodny
Gęstość	~ 1,01 g/cm ³ w +20°C
Odczyn pH	~ 11,5



Informacje o systemie

Szczegóły aplikacji

Zużycie / Wydajność 10 do 13 m² z litra

Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C

Instrukcja aplikacji

Sposoby aplikacji / Narzędzia Nanosić pędzlem, gąbką lub natryskiem na powierzchnię wymagającą czyszczenia. Odczekać 5 ÷ 10 minut i umyć podłogę usuwając naloty. W niektórych przypadkach należy dla pełnego oczyszczenia ww. czynności powtórzyć kilka razy.

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP W czasie aplikacji należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować kremy ochronne do skóry. Natychmiast usunąć zabrudzone lub zamoczone ubranie. Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu w czasie pracy. Myć ręce w czasie przerw i po pracy. Stosować gumowe rękawice ochronne. W przypadku narażenia na pary/pył/aerozol używać aparatów oddechowych.

Ochrona środowiska Resztki należy odprowadzić do specjalnego zakładu utylizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszczać do przedostania się do gleby, systemu odwadniającego i wód. W przypadku ulatniania gazu lub dostawania się do wodociągów, gleby lub kanalizacji, poinformować odpowiedzialną władzę.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o. Tel. +48 22 31 00 700
 ul. Karczunowska 89 Fax +48 22 31 00 800
 02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
 Polska www.sika.pl

